

1. Termékleírás

A Blue Dolphin Render Tape egy professzionális, érdes felületekre fejlesztett vakolószalag, amelyet kifejezetten vakolt, stukkózott, téglából vagy betonból készült felületeken történő maszkoláshoz terveztek.

A termék exkluzív poliészter hálós (polyester mesh) hordozóval, valamint szintetikus gumi/gyanta alapú ragasztóval készül. Ennek köszönhetően erős tapadást biztosít nehéz, porózus felületeken is, miközben megfelelő körülmények között tisztán és könnyen eltávolítható. 30 nap UV állóság

2. Főbb előnyök és tulajdonságok

- Kifejezetten érdes felületekre fejlesztve
- Erős tapadás vakolaton, stukkón, téglán
- Vízálló kialakítás
- Tiszta és könnyű eltávolítás (felületfüggő)
- Robusztus, szakadásálló szerkezet
- Professzionális építőipari felhasználásra



3. Tipikus alkalmazási területek

- vakolt és stukkózott homlokzatok
- téгла- és betonfelületek
- érdes építőipari felületek
- kültéri festési és felújítási munkák
- általános építőipari maszkolás

Szín:



- fehér, nyomattal

Elérhető méretek

- 48 mm × 50

4. Szerkezeti felépítés

Jellemző	Leírás
Minőségi osztály	Kültéri (Outside Grade)
Hordozó	Szintetikus szövet (polyester mesh), laminált
Ragasztó	Szintetikus gumi / gyanta
Szín	Fehér, nyomattal

5. Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Egység	Tűrés
Vastagság	200	µm	±15%
Tapadás rozsdamentes acélon (180°)	≥ 15	N / 2,5 cm	–
Szakítószilárdság	30	N / cm	±5%
Alkalmazási hőmérséklet	+18 – +25	°C	
Szervizhőmérséklet	–5 – +60	°C	–



6. Felhasználási javaslatok

- A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes
- Porózus felületeket (vakolat, fal) festés előtt stabilizálni és alapozni kell
- A szalagot a festék érintésszáraz állapotában távolítsd el
- Eltávolításakor lassan, kb. 45°-os szögben húzd le

⚠ Fontos: a tiszta eltávolíthatóság függ a felület típusától, a festéktől, valamint a környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom, napsugárzás). Használat előtt próbaragasztás javasolt.

7. Tárolás

- eredeti csomagolásban
- száraz, hűvös helyen
- max. 21 °C és 50% relatív páratartalom mellett
- közvetlen napfénytől védve
- ajánlott felhasználási idő: 12 hónap

8. Biztonsági és egyéb információk

- A termék nem építőipari termék
- Nem játék, gyermekektől elzárva tartandó
- Gyúlékony: nyílt lángtól és magas hőtől távol tartandó
- Nem alkalmas elektromos vezetékek rögzítésére
- Egyszer használatos termék, nem újrahasználatos
- Megfelel az (EK) 1907/2006 REACH rendeletnek, SVHC anyagot nem tartalmaz

10. Hulladékkezelés

- Termék: vegyes hulladék
- Csomagolás: a csomagoláson jelölt módon kezelendő

11. Jogi és műszaki nyilatkozat

Az itt megadott műszaki adatok tipikus értékek, és nem tekinthetők kötelező érvényű specifikációnak.

Az adatok megbízhatónak tartott vizsgálatokon alapulnak, és az ajánlott vizsgálati módszerek szerint kerültek meghatározásra.

A feltüntetett értékek kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak, és nem minősülnek a gyártó részéről garanciavállalásnak.

A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott felhasználási célra, körülményekre és alkalmazási módszerre alkalmas-e.

A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy az alkalmazási körülményekből eredő károkért.

