

WASHI Sensitive festő- és maszkolószalag

MT-WASHI_J[LP][NDR]

MŰSZAKI ADATLAP (TDS)



1. Termékleírás

A Blue Dolphin WASHI Sensitive egy ultra kíméletes, alacsony tapadású festő- és maszkolószalag, amelyet kifejezetten érzékeny felületekhez fejlesztettek ki.

Vékony, rugalmas washi (rizspapír) hordozóval és akril ragasztóval készül, amely lehetővé teszi a tiszta eltávolítást akár 60 nap után is, megfelelő körülmények között.

Ideális választás frissen festett falakhoz, tapétához és finom felületekhez, ahol a hagyományos maszkolószalagok sérülést okozhatnak.

2. Főbb előnyök és tulajdonságok

- Érzékeny felületekre (Sensitive surfaces)
- Akár 60 napig tisztán eltávolítható
- Tökéletes, éles festési vonalak
- Nem szakítja fel az aljzatot
- Rendkívül vékony, rugalmas washi hordozó
- Könnyen kezelhető, kézzel téphető
- Professzionális festők számára ajánlott

3. Tipikus alkalmazási területek

- tapéta
- furnér és dekoratív burkolatok
- frissen festett falak (min. 24 óra után)
- finom, érzékeny felületek
- beltéri precíz festési munkák



Szín:

- lila, feliratozott

Elérhető méretek

- 29 mm × 25m

4. Szerkezeti felépítés

Jellemző	Leírás
Minőségi osztály	Festőipari minőség
Hordozó	Washi (rizspapír)
Ragasztó	Akril
Szín	Lila, feliratozott

5. Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Egység	Tűrés
Vastagság	80	µm	±15%
Tapadás rozsdamentes acélon (180°)	≥ 5	N / 2,5 cm	–
Szakítószilárdság	80	N / 2,5 cm	±15%
Alkalmazási hőmérséklet	+18 – +25	°C	
Szervizhőmérséklet	–10 – +80	°C	–



6. Felhasználási javaslatok

- A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes
- Porózus felületeket (vakolat, fal) festés előtt stabilizálni és alapozni kell
- A szalagot a festék érintésszáraz állapotában távolítsd el
- Eltávolításakor lassan, kb. 45°-os szögben húzd le

⚠ Fontos: a tiszta eltávolíthatóság függ a felület típusától, a festéktől, valamint a környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom, napsugárzás). Használat előtt próbaragasztás javasolt.

7. Tárolás

- eredeti csomagolásban
- száraz, hűvös helyen
- max. 21 °C és 50% relatív páratartalom mellett
- közvetlen napfénytől védve
- ajánlott felhasználási idő: 12 hónap

8. Biztonsági és egyéb információk

- A termék nem építőipari termék
- Nem játék, gyermekektől elzárva tartandó
- Gyúlékony: nyílt lángtól és magas hőtől távol tartandó
- Nem alkalmas elektromos vezetékek rögzítésére
- Egyszer használatos termék, nem újrahasználatos
- Megfelel az (EK) 1907/2006 REACH rendeletnek, SVHC anyagot nem tartalmaz

10. Hulladékkezelés

- Termék: vegyes hulladék
- Csomagolás: a csomagoláson jelölt módon kezelendő

11. Jogi és műszaki nyilatkozat

Az itt megadott műszaki adatok tipikus értékek, és nem tekinthetők kötelező érvényű specifikációnak.

Az adatok megbízhatónak tartott vizsgálatokon alapulnak, és az ajánlott vizsgálati módszerek szerint kerültek meghatározásra.

A feltüntetett értékek kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak, és nem minősülnek a gyártó részéről garanciavállalásnak.

A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott felhasználási célra, körülményekre és alkalmazási módszerre alkalmas-e.

A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy az alkalmazási körülményekből eredő károkért.

