



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla DOUBLE-SIDED Tape – Kétoldalas Ragasztószalag

A Gorilla Double-Sided Tape extra erős, vastag, kétoldalas ragasztószalag, amely sima és érdes felületeken egyaránt kiváló tapadást biztosít.

Beltéren és kültéren is használható.

A ragasztóréteg vastag, nagy koncentrációjú, gumialapú, amely gyors és tartós rögzítést tesz lehetővé.

Kiszerezés:

35 mm × 7,3 m

Felhasználási területek:

- Szőnyegszélek, küszöbök rögzítése
- Kábelcsatornák, lépcsőélvédők
- Falburkolatok, díszlécek
- Dekoráció, plakát, molinó
- Irodai és hobbi célú rögzítés
- Habkarton, könnyű panelek rögzítése
- DIY és kreatív projektek
- Általános beltéri és kültéri rögzítési feladatok
- Nem ajánlott: nehéz tárgyak függesztésére (helyette: Gorilla Mounting Tape)

Kompatibilis felületek:

A Gorilla Double-Sided Tape jól tapad a következő felületeken:

- szőnyeg, padlószőnyeg, fa, laminált padló, burkolat, fém, vinyl / vinil, műanyagok (PE és PP is!), kő, tégl (simább felület) papír, karton, dekorációs elemek, csempe, kerámia, habkarton, hablap

Nem ajánlott:

- EPDM gumi, olajos gumifajták
- erősen texturált, porózus fal
- frissen festett fal (24 órán belül)
- függőleges nagy terhelésű tárgyak rögzítésére



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Műszaki adatok:

- Ragasztó típusa: Nagy koncentrációjú gumialapú ragasztó mindkét oldalon
- Szalag típusa: Kétoldalas, vastag ragasztóréteggel
- Szín: Szürke
- Vastagság: Vastag (gyártó nem ad meg μm értéket, de a kategóriára jellemző 0,8–1,2 mm közötti)
- Vízállóság: Vízálló, de nem 100%-ban vízálló (nem meríthető vízbe)
- Időjárásállóság: Jó – kültéri használatra alkalmas
- Hőmérséklet-állóság (működés közben): 0 °C – 65,5 °C
- Ajánlott felhelyezési hőmérséklet: Szobahőmérséklet
- Tartóerő: Közepes–magas (felületfüggő)
- Oldószermentes: Igen
- Tartósság: Hosszú távú beltéri/kültéri rögzítés
- Eltávolíthatóság: Igen (felületi próba javasolt, mert kárt okozhat)

Alkalmazási lépések:

Felület előkészítése:

- Tisztítsa meg a felületet: por-, zsír- és szennyeződésmentes legyen.
- Szobahőmérséklet a legideálisabb.
- Mindkét felületnek teljes érintkezést kell biztosítania.

Felhelyezés:

- A szalagot a védőfólia rajta hagyásával vágja méretre.
- Rögzítse a felületre, majd dörzsölje át a teljes szakaszt.
- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze rá a tárgyat, és nyomja erősen 30–60 másodpercig.

TIPP: A fólia könnyebben eltávolítható, ha a szalag egyik sarkát összecsiszpve enyhén megnyújtja, amíg a fólia felválk.

Tárolás:

- Tárolja +5 °C és +25 °C között, száraz helyen.
- Fagyástól és közvetlen napfénytől védeni kell.
- Eltarthatóság: 36 hónap felbontás után.

Biztonság:

- A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.
- A felhelyezéshez nincs szükség különleges védőeszközre, de javasolt kesztyű használata.

Jogi nyilatkozat:

A megadott adatok a gyártó tapasztalatán és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. Az értékek tájékoztató jellegűek. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az adott alkalmazásra való alkalmasságot. A gyártó a helytelen felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798