



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla Grab & Seal – Gorilla Ragasztó Hibrid ragasztó és tömítő

A Gorilla Grab & Seal egy hibrid technológiájú, kétfunkciós (2 az 1-ben) tömítő és ragasztó anyag. Egyesíti a nagy szilárdságú építési ragasztó és a rugalmas, penészálló tömítő előnyeit. Kiválóan tapad számos felülethez, még nedves környezetben is, és 100%-ban vízálló.

Használható:

- **ragasztóként** (pl. szegőléc, falburkolat, pult, panel, fém vagy kő felület)
- **tömítőként** (pl. konyhai, fürdőszobai, ablak- és ajtókeret, zuhany, mosdó, munkalap illesztései).

Kiszerezés:

290 ml kartus

Felhasználási területek:

Fa: Erős, vízálló kötés minden fafajtán (pl. szegőléc, bútorlap)

Vakolat, gipsz, falazat: Hézagok, repedések, fugák kitöltése

Csempe, porcelán, kerámia: Vízálló tömítés fürdőszobában, konyhában

Üveg: Rugalmas, zsugorodásmentes tömítés

Laminált / munkalap: Tömítés és ragasztás, víz és szennyeződés elleni védelem

Fém (pl. rozsdamentes acél): Tartós, korrózióálló tömítés és rögzítés

PVC / uPVC: Kiválóan tapad, vízzáró réteget képez

Kő, márvány, gránit: Repedésmentes, dekoratív tömítés

Vinil: Rugalmas ragasztás burkolatoknál, falpanelnél

Nem ajánlott:

- Olajos gumi, teflon (PTFE) felületekre



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragasztó.hu gorillaragasztó.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Műszaki adatok:

Technológia típusa: Hibrid polimer (MS Polymer)

Kémiai bázis: Szilán-modifikált polimer

Felhasználási mód: Kartuspisztollyal adagolható paszta

Szín: Fehér

Szag: Enyhe, sziloxán jellegű

Sűrűség: kb. 1,3 g/cm³

Viszkozitás: Nagyon magas (nem folyik)

VOC-tartalom: ≤ 30 g/l – megfelel az EU 2004/42/EK irányelvnek

Kötés típusa: Nedvesség hatására térhálósodik

Kötési idő / felhordási idő: 20–30 perc (nyitott idő)

Teljes kötési idő: 24 óra (3 mm vastagság esetén, 23 °C / 50% RH)

Vízállóság: 100% vízálló, víz alatt is alkalmazható

Hőmérséklet-tartomány (felhordás): -40 °C – +37 °C

Hőmérséklet-állóság (kikeményedés után): -40 °C – +93 °C

Rugalmasság: Nagyon jó (nyúlás kb. 200%)

Penészállóság: Igen, gomba- és penészálló

Festhetőség: 30 perc után festhető

Csiszolható, fúrható, vágható: 24 óra után

Gap filling (hézagkitöltés): Igen, max. 12 mm (nagyobb hézaghoz backer rod javasolt)

Mechanikai szorítás: Nem szükséges (kiváló első tapadás)

Alkalmazási lépések:

1. A felület legyen tiszta, száraz (vagy enyhén nedves), zsír- és pormentes.
2. Vágja le a kartus tetejét, csavarja fel a fúvókát, majd vágja le a végét a kívánt gyöngyméret szerint.
3. Helyezze be a kartust a kartuspisztolyba.
4. Nyomja ki a ragasztót folyamatos, egyenletes csíkban (cikkcakk mintában).
5. Illessze a felületeket, és nyomja össze 20–60 másodpercig.
6. Ne mozgassa a részeket a kezdeti kötés után.
7. Ne használjon szorítást vagy bilincset.
8. A felesleges, még nedves anyagot száraz ruhával vagy alkoholos kendővel azonnal el kell távolítani.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Felületkezelés és utómunkák:

- Festhető: 30 perc elteltével.
- Csiszolható, fúrható, vágható: 24 óra múlva.
- Tömítés után: 30 perc után vízterhelhető.
- Teljes kötés: 24–48 óra (a rétegvastagság és hőmérséklet függvényében).

Tárolás:

- Tárolás: száraz, hűvös helyen, +5 °C – +25 °C között.
- Ne tegye ki fagynak, hónek vagy közvetlen napsütésnek.
- Felbontás után a fúvókát tisztítsa meg, zárja le a kupakot.
- Eltarthatóság: 24 hónap gyári, bontatlan csomagolásban.
- Újrahasználható: a fúvóka megtisztítása után, a kartus lezárva tárolható.

Biztonság:

- A termék nem minősül veszélyes keveréknek a CLP szerint, de izotiazolinonokat tartalmaz → allergiás reakciót válthat ki érzékeny bőrű személyeknél.
- Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.
- Használat után mosson kezet.
- A terméket gyermekektől elzárva tartandó.
- Részletes biztonsági információk: Biztonsági Adatlap (SDS) – Gorilla Grab & Seal.

Jogi nyilatkozat:

A fenti információk a gyártó vizsgálatain és tapasztalatain alapulnak, és tájékoztató jellegűek.

A felhasználónak kell eldöntenie, hogy a termék megfelel-e az adott alkalmazáshoz.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen felhasználásból eredő károkért.

Kiadás dátuma: 2025. november

Nyelv: Magyar

Megfelelőség: 1907/2006/EK (REACH), 1272/2008/EK (CLP), 2004/42/EK (VOC)

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798