



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla Epoxy 25ml

Tipus: Kétkomponensű epoxi ragasztó

Kiszereles: 25 ml újrazárható fecskendő

Technikai adatok:

Kötési idő: 5 perc (3 g anyag szobahőmérsékleten)

Kezelési idő: 5 perc

Teljes kötés: 24 ora

Kötési szilárdság:

- Acél: 3300 psi (22,8 MPa)
- Juharfa: 1900 psi (13,1 MPa)

Viszkozitás (keverve): 8000-12000 cps

Keménység: 75-80 Shore D

Sűrűség (keverve): 1,1 g/cm³

VOC-tartalom: nincs

Hőmérsékleti tartomány:

- Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 38°C
- Üzemi hőmérséklet: -23°C - 93°C

Megjelenés: Átlátszó, szintelen (UV-sugárzás hatására besárgulhat)

Hézagkitöltés: Kiváló (0,13 cm hézag esetén >50% szilárdság megtartása)



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Felhasználási területek: Acél, aluminium, fa, kerámia, csempe, üveg és a legtöbb műanyag ragasztása.

Tulajdonságok:

- Viz- és oldószerálló
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Festhető (latex festékkel), csiszolható, furható
- Átlátszóra köt, így esztétikus megjelenést biztosít

Használati útmutató:

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg a ragasztandó felületeket.
2. Durva felületek esetén csiszolja meg a jobb tapadás érdekében.
3. Nyomjon ki egyenlő mennyiségű gyantát és edzőt a mellékelt keverőtálcára.
4. Keverje össze alaposan kb. 20 másodpercig, amíg homogén keveréket nem kap.
5. Alkalmazza a keveréket a felületekre 5 percen belül.
6. Rögzítse a részeket és hagyja őket érintetlenül legalább 30 percig.
7. Teljes kötés 24 óra elteltével érhető el.

Fontos megjegyzések:

UV-allóság: Az epoxi idővel besárgulhat UV-sugárzás hatására, ezért kültéri alkalmazás esetén érdemes UV-álló bevonattal ellátni.

Élelmiszerrel való érintkezés: Nem ajánlott közvetlen vagy közvetett élelmiszerrel való érintkezésre.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen tárolandó. Használat után tisztítsa meg a fecskendő hegyét, és zárja le a kupakkal.



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragasztó.hu gorillaragasztó.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798