



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla Tape – prémium szöveterősített ragasztószalag termékcsalád

A Gorilla Tape egy prémium minőségű, extra erős szöveterősített ragasztószalag, amely kifejezetten kültéri és nehéz körülmények közötti használatra lett tervezve. A hagyományos duct tape-eknél vastagabb hordozóval, nagyobb szakítószilárdsággal, és extra erős ragasztóréteggel rendelkezik, így durva felületeken (pl. fa, tégl, kő) is kiválóan tapad.

Kiszerelés:

Tekercs szín, méret:

Fekete: 9,14 x 25mm, 11m x 48mm, 32m x 48mm, 27m x 73mm

Szürke: 11m x 48mm, 32m x 48mm

Fehér: 10m x 48mm, 27m x 48mm

Technikai adatok:

Szöveterősített PE-hordozójú, természetes gumialapú, nyomásérzékeny ragasztószalag, extrém kültéri és javítási célokra.

Ajánlott felületek:

- Szerszámok, kábelek ideiglenes rögzítése
- Sátor, ponyva, autó, lakókocsi javítás
- Szigetelés, építési segédmunka
- Barkácsolás, DIY, kültéri gyorsjavítás
- Fehér verzió: diszkrét felületeken, dekoratív felhasználás





Főbb Jellemzők:

Hordozóanyag: Szöveterősített PE (polietilén)

Ragasztóréteg: Természetes gumialapú PSA

Tapadás felülethez: Nagyon magas (~80 oz/inch)

Szakítószilárdság: Kiemelkedő (~20 lb/inch)

Hőmérséklet-tartomány (alkalmazás): +4 °C – +49 °C

Hőállóság használat során: 0 °C – +60 °C

UV-állóság: Jó (főleg fekete és fehér típusnál)

Vízállóság: Igen – de nem víz alatti használatra

Oldószermentes: Igen

Kézzel téphető: Igen

VOC: 0% (nem tartalmaz illékony vegyületeket)

Alkalmazási lépések:

- Felület előkészítése: Tisztítsa meg a felületet portól, zsírtól, nedvességtől.
- Vágás vagy tépés: A szalag kézzel könnyen téphető – mérjen megfelelő hosszúságot.
- Felhelyezés: Erősen nyomja rá a felületre a maximális tapadás érdekében.
- Teljes tapadás: 1–2 órán belül alakul ki, de azonnal jól tart.

Tárolás és Eltarthatóság:

Tárolási hőmérséklet

+5°C és +25°C között

Eltarthatóság:

36 hónap (eredeti, bontatlan csomagolásban)

Biztonság és kezelési információk:

- A termék nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC), oldószereket vagy izocianátokat.
- Bőrrel érintkezhet, de hosszan tartó vagy ismételt kontaktus esetén bőrirritáció előfordulhat.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Nem veszélyes keverék besorolású a GHS szerint – használata nem igényel különleges védőfelszerelést, de ajánlott kesztyű viselése.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798